

Skötsel av förråd och cykelskydd

Rengöring

För att bibehålla ett tilltalande utseende på väderskyddet krävs regelbunden rengöring. Väderskyddet är i övrigt underhållsfritt under normal påverkan från omgivande miljö.

Hur ofta?

Det beror på många faktorer. Bl.a. väderskyddets utformning och tillval/utrustning, placering, omgivande miljö och nyttjandegrad. Som regel bör rengöring ske minst två gånger per år. När väderskyddet rengörs är det viktigt att profiler, skivor och tak rengörs samtidigt och med samma rengöringsmedel.

Väggar

Observera att alkaliska rengöringsmedel inte får användas! Både aluminium och skivmaterial är känsliga för alkalier och får inte utsättas för påverkan av sådana. Om exempelvis betongvatten eller putsbruk kommit på lackade profiler och skivor är det viktigt att tvätta bort detta med vanligt vatten och en mjuk svamp. Använd endast svaga tvättmedel med ph-värde ca.5 för bästa resultat och längsta livslängd.



Tak

Rengör takskivor med varmt vatten och en mjuk borste eller tvättsvamp. Smuts kan enkelt tas bort med vanligt rengöringsmedel utblandat med vatten. Ytan sköljs därefter med vatten. Algbeläggning tas bort med algborttagningsmedel, med efterföljande tvätt enligt ovan.

Rengöring bör ej ske i direkt solljus eller i temperatur överstigande 25 grader C. Högtryckstvätt bör ej användas då den kan påverka ytan i takskivorna. Skivorna får under inga omständigheter rengöras med organiska lösningsmedel, slipande eller pole-rande medel, eller vaxbehandlas. Denna behandling påverka det UV-skydd som finns på plasten, med reducerad livslängd som följd.

Snöröjning

Taket är konstruerat för att tåla de snömängder som normalt råder i er zon. Om taket utsätts för onormalt mycket snö, så som drivbildning eller nederbörd utöver det normala, skall taket snöröjas för att undvika ev. deformation. Tak får ej beträdas vid snöröjning.



Produkterna är tillverkade av Weland Aluminium AB och säljs under varumärket Weland Utemiljö och Weland Trafikmiljö.